

**Produkt-Information**

Nr. 8241

Dokumentenschutz von der Rolle für Format C6

**Aufbau**

Träger: Polypropylen, transparent; rot bedruckt

Klebstoff: Randzone = Gummi-Harz, transparent

**Physikalische Merkmale**

(Durchschnittswerte, nicht für Spezifikationen bestimmt)

Dicke: 0,06 mm

Klebkraft auf Stahl: Randzone = 2 N\*/10 mm Bandbreite  
innen = schwache Haftung

Bruchlast: 52 N\*/10 mm Bandbreite

Bruchdehnung: 120%

Temperatureinsatzbereich: -25°C bis +50°C

Abmessung der Rolle: 150 mm Breite; 66 m Länge

Abmessung des Abschnitts: aussen = ca. 150 mm x ca. 200 mm  
innen (Klarsichtfenster) = ca. 110 mm x ca. 155 mm  
d.h. für Format C 6

Abschnitte pro Rolle: 330

**Merkmale**

1. Der Dokumentenschutz Nr. 8241 schützt sämtliche Begleitpapiere einer Sendung vor Schmutz, Feuchtigkeit, Witterungseinflüssen, Chemikalien, mechanischer Beschädigung und Verlust.
2. Der Dokumentenschutz Nr. 8241 entspricht den PTT-Bestimmungen.
3. Dank der Transparenz des Trägers sind die Adressen und andere Texte immer deutlich lesbar.
4. Der aggressive Klebstoff ermöglicht eine sichere Befestigung auf einer Vielzahl von Oberflächen.

5. Die rote Beschriftung "Lieferpapiere hier" sowie die rot aufgedruckte Umrandung ermöglichen ein einfaches und schnelles Auffinden der Begleitpapiere.
6. Die zwei rot markierten, klebstofffreien Ecken am oberen Rand jedes Abschnitts erleichtern beim Empfang das Ablösen der Folie und der darunterliegenden Dokumente vom Packgut.

### Verarbeitungshinweise

- Mit dem Scotch Tischabroller Nr. M-777 lässt sich der Dokumentenschutz N. 8241 in einem Arbeitsgang schnell, sauber und sicher anbringen:
  - Die Dokumente mit der Schrift nach unten auf das Klarsichtfenster legen
  - Bis zum Anschlag ziehen und abreißen
  - Das Ganze auf das Packgut kleben
- Die ideale Verklebungstemperatur liegt zwischen +18°C und +30°C. Applikationstemperaturen von unter +10°C werden nicht empfohlen, da der Klebstoff zu hart wird und seine Soforthaftung abnimmt. Einmal fachgerecht verarbeitet, haben niedrigere Temperaturen keinen Einfluss mehr auf die Güte der Verbindung.
- Ein optimaler momentaner Andruck vermittelt einen vollflächigen Kontakt zur Oberfläche und schafft so die Voraussetzung für eine perfekte Verbindung.

### Anwendungen

Befestigen und Schützen von Adressen, Etiketten, Lieferscheinen, Packlisten, Proformarechnungen, Kopien von Frachtbriefen und Zolldeklarationen, Versandhinweisen, Mitteilungen des Absenders usw. auf Paketen, Kartons, Kisten, Schachteln, Trommeln, Beuteln, Containern und anderen Packeinheiten.

### Lagerhaltung

Die Lagerzeit eines Klebebandes in Rollenform beträgt ca. 12 Monate. Die Lagerung sollte bei Raumtemperatur (ca. +18°C) und ca. 60% relativer Luftfeuchtigkeit in Originalverpackung erfolgen.

02/90