

## Power

Als praktische Ergänzung im Sortiment stellen sich die neuen, druckluftbetriebenen 3M Einhand-Exzentrerschleifer vor!

Die leistungsstarken Modelle sorgen für ökonomische Arbeitsprozesse mit hervorragenden Schleifergebnissen und steigern somit ihre Produktivität. Dies ergibt sich Dank des optimal aufeinander abgestimmten Systems –

Maschinen-Power und bewährtem 3M Zubehör.

## Perfektion

Die neuen 3M Produkte präsentieren sich in einem einzigartigen Design und bilden sowohl von der Optik als auch von den technischen Eigenschaften her eine geschlossene Einheit.

Bei den 3M Einhand-Exzentrerschleifern stehen Leichtigkeit, exakte Ausführungen und komfortables Arbeiten bei gleichzeitig hochwertigen Schleifergebnissen im Vordergrund:

- Ermüdungsfreies Arbeiten durch minimale Vibration
- Robuste Bauweise für eine lange Maschinenstandzeit
- Spezielle 3M Schleifteller, die zudem für unterschiedlich gelochte Schleifscheiben geeignet sind (6- oder 9-Loch)

## Professionalität

Wir liefern Ihnen Lösungskonzepte aus einer Hand und bieten mit unseren Produkten höchste Qualität, Sicherheit, Komfort und Produktivität.

Mit kompetenten Fachhandelspartnern in Ihrer Nähe, einem autorisierten 3M Kundendienst sowie fachkundigen Mitarbeitern können wir Ihnen eine gute Beratung und schnelle Beschaffung garantieren.



## 3M Einhand-Exzentrerschleifer für den Anschluss an ein externes Absaugsystem

Diese Modelle sind mit einem Adapter für den Anschluss an verschiedene Systeme zur Staubabsaugung ausgestattet.

Modell-Nr.	Ø Maschine (mm)	Schleifhub (mm)	Drehzahl (U/min-1)	Betriebsdruck (bar)	Luftverbrauch (l je min)	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Höhe (mm)	3M™ Hookit™ Schleifteller
20318	125	5	12.000	6	481	0,87	211	83	Art.-Nr. 20353
20321	125	2,5	12.000	6	481	0,87	211	83	Art.-Nr. 20353
20461	150	5	12.000	6	481	0,91	223	83	Art.-Nr. 20465
20463	150	2,5	12.000	6	481	0,91	223	83	Art.-Nr. 20465

## 3M Einhand-Exzentrerschleifer mit integrierter Selbstabsaugung

Die Modelle dieser Serie sind mit einem Anschluss für einen Staubbeutel ausgestattet und verfügen über eine integrierte Selbstabsaugung.

Modell-Nr.	Ø Maschine (mm)	Schleifhub (mm)	Drehzahl (U/min-1)	Betriebsdruck (bar)	Luftverbrauch (l je min)	Gewicht (kg)	Länge (mm)	Höhe (mm)	3M™ Hookit™ Schleifteller
20319	125	5	12.000	6	481	0,89	219	83	Art.-Nr. 20353
20322	125	2,5	12.000	6	481	0,89	219	83	Art.-Nr. 20353
20462	150	5	12.000	6	481	0,94	232	83	Art.-Nr. 20465
20464	150	2,5	12.000	6	481	0,94	232	83	Art.-Nr. 20465

### Unverkennbar!

Polierte Schaltfläche: Schleifhub 2,5 mm

Mattierte Schaltfläche: Schleifhub 5,0 mm



## 3M Einhand-Exzentrerschleifer

- 3M Einhand-Exzentrerschleifer:
  - Verschiedene Modelle
    - Integrierte Selbstabsaugung
    - Externes Absaugsystem
  - Unterschiedliche Maschinendurchmesser
    - 125 mm und 150 mm
  - Zwei verschiedene Schleifhübe
    - 2,5 mm und 5,0 mm
- Ökonomische Arbeitsprozesse durch optimal aufeinander abgestimmte 3M Produkte
- Ermüdungsfreies Arbeiten durch minimale Vibration
- Breite Luftkanäle für höhere Absaugleistung
- Robuste Bauweise für lange Maschinenstandzeit
- Spezielle Schleifteller zum Einsatz unterschiedlicher Schleifscheiben (6- oder 9-Loch)
- Optimale Ergebnisse erzielen mit bewährten 3M™ Hookit™ Schleifscheiben
- Einzigartiges Design und kompetentes Fachpersonal

## 3M Zubehör

Artikel	Artikel-Nr.	Produktabbildung
3M™ Hookit™ Schleifteller Ø 125 mm	20353	
3M™ Hookit™ Schleifteller Ø 150 mm	20465	
3M Staubbeutel 10 Stück	20452	

## 3M™ Hookit™ Klettschleifscheiben

Artikel	Körnung	Einsatzgebiete
3M™ 245 Hookit™ Scheiben	P40 - P150	Grob- und Feinschliff auf Holz und Metall
3M™ 255P Hookit™ Scheiben	P80 - P600	Anwendungen im gesamten Industriebereich, speziell bei Lackschliffarbeiten
3M™ 338U Hookit™ Scheiben	P80 - P500	Universelles Klettschleifmittel für Holz, Füller und Lackschliffanwendungen
3M™ 618 Hookit™ Scheiben	P120, P180 - P400	Siliciumcarbidbeschichtetes, staubabweisendes Klettschleifmittel
3M™ 266L Hookit™ Scheiben	9, 15, 20, 30, 40, 60, 80 und 100 Micron	Lackzwischenchliff, Bearbeitungen von Mineralstein, Acryl- und Plexiglas

Mehr Informationen unter:

**sury.ch**

kleben - schleifen - schützen

**3M**

**3M Deutschland GmbH  
Schleif- und Poliersysteme**

Carl-Schurz-Straße 1  
D-41453 Neuss  
Telefon: 0 21 31/14-27 10  
Fax: 0 21 31/14-32 00  
E-mail: schleifen.de@3m.com  
www.3m.com/de/schleifen

autorisierter 3M Fachhändler

**SURY AG**  
Industriestr. 65  
Postfach 685  
CH-3052 Zollikofen  
Tel. +41 31 911 19 22  
Fax +41 31 911 21 13  
www.sury.ch  
sury@sury.ch

DW-0001-1373-1 SM 305  
Stand November 2007  
© 3M 2007, All rights reserved.

**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme



**3M Druckluft  
Einhand-Exzentrerschleifer**

**Power  
Perfektion  
Professionalität**

**3M**