



Extrastarke Klebebänder – Filament- und Palettierungsklebebänder

Nicht nur für Verpackungsanwendungen.

Wenn Sie ein Klebeband benötigen, das so stark ist wie Ihr Ruf, können Sie auf die immer zuverlässigen, marktführenden extrastarken Klebebänder von 3M zählen, die nahezu jede Herausforderung in Bezug auf Palettierung, Bündelung oder Verstärkung meistern.

3M™ Universal-Filamentklebeband 8953, 100 µm

Universelles glasfaserverstärktes Klebeband mit Harzklebstoff aus synthetischem Kautschuk. Ideal zum Palettieren, Bündeln und Verstärken von leichten Produkten.

- Glasfaserverstärkung
- Transparentes Klebeband, daher kein Verdecken von Grafiken, Aufdrucken und Illustrationen auf dem Karton
- Beständig gegen Einkerbung, Abrieb, Feuchtigkeit und Kratzer



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8953	19 mm x 50 m	Tansluzent	48	RL
8953	25 mm x 50 m	Tansluzent	36	RL
8953	50 mm x 50 m	Tansluzent	18	RL

3M™ Kreuzgewebtes Universal-Filamentklebeband 8954, 125 µm

Universal-Filamentklebeband, hauptsächlich zum Zusammenhalten von Kartons auf Paletten, zum Reparieren von aufgerissenen und beschädigten Kartons, zum Bündeln von leichten Produkten sowie zum Verschließen und Verstärken von Kisten.

- Kreuzgewebte Glasfaserverstärkung
- Transparentes Klebeband, daher kein Verdecken von Grafiken, Aufdrucken und Illustrationen auf dem Karton
- Beständig gegen Einkerbung, Abrieb, Feuchtigkeit und Kratzer



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8954	19 mm x 55 m	Tansluzent	48	RL
8954	25 mm x 55 m	Tansluzent	36	RL
8954	50 mm x 55 m	Tansluzent	18	RL

3M™ Universal-Filamentklebeband 8956, 131 µm



Zum Zusammenhalten von Kartons auf Paletten, zum Reparieren von aufgerissenen und beschädigten Kartons, zum Bündeln von leichten Produkten sowie zum Verschließen und Verstärken von Kisten.

- Glasfaserverstärkung
- Reißfest
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8956	15 mm x 50 m	Weiß	60	RL
8956	19 mm x 50 m	Weiß	48	RL
8956	25 mm x 50 m	Weiß	36	RL
8956	38 mm x 50 m	Weiß	24	RL
8956	50 mm x 50 m	Weiß	18	RL

3M™ Kreuzgewebtes Universal-Filamentklebeband 8959, 145 µm



Hochleistungsklebeband mit guter Haftung auf vielerlei Oberflächen, wie beispielsweise Metall, Kunststoff und Faserplatten. Ideal zum Palettieren, Bündeln und Verstärken von leichten Produkten.

- Kreuzgewebte Glasfaserverstärkung
- Reißfestigkeit in Längs- und Querrichtung
- Gute Abriebfestigkeit
- Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit



Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8959	19 mm x 50 m	Weiß	48	RL
8959	25 mm x 50 m	Weiß	36	RL
8959	50 mm x 50m	Weiß	18	RL
8959	75 mm x 50 m	Weiß	12	RL



3M™ Hochleistungs-Filamentklebeband 8981, 168 µm

Gute Haftung auf vielen Untergründen und zur Verwendung für Verschlüsse mit L-Clip und U-Clip sowie zum Fixieren und Bündeln von Metallrollen. Die direkte Lösung nicht nur für Verpackungsanwendungen im Bereich Palettieren, Bündeln oder Verstärken.

- Gute Haftung auf vielen Untergründen
- Zusätzliche Sicherheit gegen den Diebstahl von Kartons oder Verpackungen
- Lösung nicht nur für Verpackungsanwendungen im Bereich Palettieren, Bündeln oder Verstärken
- Hohe Reißfestigkeit, daher ideal für Anwendungen im Bereich Palettieren, Bündeln und Verstärken
- Haftschrift bietet Ausgewogenheit zwischen Anfangshaftung und Langzeithaftung




Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8981	12 mm x 50 m	Tansluzent	72	RL
8981	15 mm x 50 m	Tansluzent	60	RL
8981	19 mm x 50 m	Tansluzent	48	RL
8981	25 mm x 50 m	Tansluzent	36	RL
8981	38 mm x 50 m	Tansluzent	24	RL
8981	50 mm x 50 m	Tansluzent	18	RL

3M™ Filamentklebeband 8915, rückstandsfrei entfernbar

Rückstandsfrei entfernbar

Hochleistungs-Filamentklebeband 8915 mit durchgängigen hochfesten Glasfilamenten. Ideal zum Zusammenhalten von Geräteteilen während der Herstellung und Lieferung. Extrem beständig gegen Feuchtigkeit und Abrieb. Rückstandsfrei entfernbar.

- Rückstandsfrei entfernbarer Klebstoff, nicht färbend
- Zum festen Verkleben von vielerlei Anwendungsoberflächen
- Hochfestes, mit Filamenten verstärktes Klebeband
- Für Geräte, Elektronik, allgemeine industrielle Produkte, Metallverarbeitung und Glasherstellung




Produktnummer	Größe	Farbe	Menge pro VE	Einheiten
8915	18 mm x 55 m	Transparent	48	RL
8915	24 mm x 55 m	Transparent	36	RL
8915	18 mm x 55 m	Blau	48	RL
8915	24 mm x 55 m	Blau	36	RL

3M™ Filamentklebeband-Abroller

3M™ Filamentklebeband-Abroller H10

- Aus schlagfestem, leichten Kunststoff
- Versenkte C-Stahl-Klinge für mehr Sicherheit
- Für Klebebänder von 12 mm bis 25 mm



Produktnummer	Menge pro VE	Einheiten
H-10	1	EA

3M™ Filamentklebeband-Abroller H12

- Schlagfeste, beständige Kunststoffkonstruktion
- Mühelose Bedienung der Handbremse mit dem Daumen
- Versenkte C-Stahl-Klinge
- Für Klebebänder mit einer Breite von 12 mm bis 25 mm



Produktnummer	Menge pro VE	Einheiten
H-12	1	EA



Abdecken leicht gemacht

Jetzt ist es einfach, das beste Abdeckklebeband für die professionelle Ausführung gewerblicher Arbeiten zu wählen.

Dieses vereinfachte 5-Klebebänder-System ist nach aufsteigenden Leistungsgraden aufgebaut und soll Ihnen bei der Auswahl des geeigneten Klebebands helfen.



**3M™ Abdeck-
Klebeband**

101E

Das unerlässliche Abdeckklebeband für einfache Arbeiten

Markieren, vorübergehend fixieren, einpacken und abdichten

**3M™ Universelles
Maler- und Ab-
deckklebeband**

201E

Das starke Abdeckklebeband für den täglichen Einsatz

Kurzfristige Malerarbeiten, allgemeines Abdecken und Abdichten

**3M™ Kreppklebe-
band**

301E

Die zuverlässige Wahl für professionelle Leistung

Universelles Abdeckklebeband für professionelle Lackierarbeiten

**3M™ Hochleis-
tungs-Kreppklebe-
band**

401E

Hitzebeständiges Abdeckband

Hochleistungs-Abdeckklebeband für professionelle Lackierarbeiten

**3M™ Spezial-
Kreppband für
hohe Temperaturen**

501E

Spezial-Kreppband für hohe Temperaturen

Lackierarbeiten in der Automobilindustrie