

tesa® Professional 53949

Gafferband, matt



Produkt Information

Mattes, nicht reflektierendes Gewebeband

tesa® 53949 PV2 ist ein mattes PE-beschichtetes Gewebeband. Es besteht aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe mit einer Naturkautschuk-Klebmasse. Es bietet die ideale Lösung für alle Anwendungen, bei denen Reflexionen vermieden werden sollen. Das Gewebeband verfügt über eine gute Klebkraft (auch auf rauen Untergründen) und ist lichtabsorbierend, d.h. nicht reflektierend. Es lässt sich leicht von Hand einreissen und schnell wieder entfernen. Darüber hinaus ist es wasserabweisend und wetterfest. Das PE-Gewebeband ist in drei Farben erhältlich: matt schwarz, matt weiss und matt silber.

Produktmerkmale

- On-Stage und Back-Stage-Anwendungen im Bereich Theater, Oper, Bühne und Kino
- Zum Abdecken glänzender, reflektierender Untergründe
- Temporäres Fixieren z.B. von Kabeln auf Böden, Teppichen oder an Wänden
- Überkleben von Fugen und Spalten
- Bodenmarkierungen z.B. Standpunktmarkierung

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Technische Daten

• Trägermaterial	PE-extrudiertes Gewebe	• Reisskraft	85 N/cm
• Dicke	310 µm	• Temperaturbeständigkeit (30 Min.)	125 °C
• Klebmasse	Naturkautschuk	• Mesh	80 Mesh
• Reissdehnung	14 %	• Oberflächenbeschaffenheit	matt

Klebkraft auf

- Stahl 2,0 N/cm

Eigenschaften

• Handeinreißbarkeit	●●●●	• UV-Beständigkeit	●●●●
• Gerade Abrisskante	●●●●	• Wasserbeständig	●●●●
• Einfach zu entfernen	ja	• Fluoreszierend	nein
• Abriebfestigkeit	●●●●	• Anschmiegsamkeit	●●●●
• Alterungsbeständigkeit (UV)	●●●●	• Fogging	●●●●
• Feuchtigkeitsbeständigkeit	●●●●	• Entfernbarkeit nach 14 Tagen (23°C)	●●●●
• Salzwasserbeständigkeit	●●	• Entfernbarkeit nach 14 Tagen (85°C, 95% r.h.)	●●●●
• Weichmacherbeständigkeit	●●		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

tesa® Professional 53949

Gafferband, matt



Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa® Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa® Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.



Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie
<http://l.tesa.com/?ip=53949>