

Status:	Ok
Freigabe:	19.05.2022

Klassifizierung	öffentliche Serien
Produkttyp:	Flexible Schleifmittel
Haupt-Industrien:	Möbelproduktion Innenausbau
Weitere-Industrien:	Stein

Produktprofil	
Korntyp:	Siliziumkarbid
Kornbereich (gesamt):	16; 24; 36 FEPA P / ISO 6344
Unterlage:	Y-Gewebe, Baumwolle
Streuart:	mechanisch geschlossen P016 – P036
Bindung:	Vollkunstharz
Spezialbelag:	
Ausrüstung:	

Eigenschaften	Technologie
Abtragsleistung:	8 - hoch
Standzeit:	8 - lang
Finish:	3 - genügend
Flexibilität:	4 - steif
Anpressdruck:	

Vorteile	
Innenausbau:	- Optimal geeignet für Rotationsschliff - Schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem - Sehr hohe Leistung und Standzeit im harten Einsatz
Möbelproduktion:	- Optimal geeignet für Rotationsschliff - Schneller, sicherer Schleifmittelwechsel dank siafast-Kletthaftsystem - Sehr hohe Leistung und Standzeit im harten Einsatz

Anwendungen	
Innenausbau:	- An- oder Abschleifen von Oberflächen - Feinschleifen von Oberflächen
Möbelproduktion:	- Abschleifen von Gips, Stein und Beton - Abschleifen von Farben, Altlack und Bodenversiegelungen - Anschleifen von Massivholz - Aufräumen von Isolationsplatten

Werkstoff		
Innenausbau:	Altfarbe Altlack Beton Holz Holz	☐ Kunststoff ☒ Altfarbe ☒ Altlack ☐ Beton ☒ Weichholz ☒ Hartholz
Möbelproduktion:	Beschichtungen Beschichtungen Kunststoffe Massivholz Massivholz Minerale	☒ Altlack ☒ Altfarbe ☐ Kunststoff ☒ Weichholz ☒ Hartholz ☐ Beton

Konfektionsformen	Oberkonfektion	Unterkonfektion
	Rollen	- Papierrollen - Sparrollen
	Streifen	- siafast Streifen - Diverse Streifen
	Delta und Polygone	- Delta und Polygone
	Scheiben	- Scheiben beidseitig bestreut - siafast Scheiben - Diverse Scheiben
	Bänder	- Schmal-, Kanten- und Langbänder (Breite: 25-399 mm / Länge: bis 10700 mm)

Einsatz	Obergruppe	Untergruppe
	Handmaschinenschliff	Winkelschleifer
	Handmaschinenschliff	Exzentrerschleifer / Rotationsschleifer
	Handmaschinenschliff	Delta-Schleifer
	Handschliff	Handschliff mit Schleifklotz
Schliff:		

Details	
Keine Eignung für:	- Metallschliff
Schleifempfehlung:	

Details

Sicherheitsempfehlung:	Beachten Sie die aktuellen, gültigen Sicherheitsempfehlungen auf: www.sia-abrasives.com > Know-how > Sicherheit - Beachtung des Schleifmittel-Sicherheitsdatenblattes (erhältlich bei sia Abrasives) - Befolgung der allgemeinen FEPA-Sicherheitsempfehlungen - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz - Verwendung einer wirksamen Staubabsaugung oder Tragen einer Feinstaubmaske
------------------------	---

Kommunikation

Claim:	Für Höchstleistung im harten Rotationsschliff auf Gips, Stein und Altfarbe		
Copy:	Wenn es darum geht, Holz von Gips, Stein, Beton, Altlack und Bodenversiegelungen zu befreien, zeigt 1707 siapar seine ganze Stärke: hohe Leistung und Standzeit im harten Einsatz.		
Bildmaterial:	Product Top View (PTV)	Vorderseite:	ID
		Rückseite:	ID
	Anwendungsbild	Innenausbau:	ID 275
		Möbelproduktion:	ID 275
	Produktshow:		
	Makroaufnahme:		
	Verpackungsbild:		
	Produktgruppenbild:		ID 1632

- Hauptanwendung
- Nebenanwendung