

Produkt Information

tesa[®] 4713 – Verpackungsklebeband mit Papier aus verantwortungsvollen Quellen

tesa[®] 4713 ist ein universell einsetzbares Verpackungsklebeband auf Basis eines feinen Krepppapierträgers und einer Naturkautschukklebmasse. Der Träger von tesa[®] 4713 besteht aus Papier, das aus vorbildlich bewirtschafteten, FSC[®]-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen gewonnen wird. Das lösemittelfrei hergestellte Naturkautschuk-Klebesystem zeichnet sich durch eine gute Haftung auf unterschiedlichsten Oberflächen sowie eine gute Anfangsklebkraft aus.



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Hauptanwendungen

- Verschluss von Verpackungen
- Geeignet für leichtgewichtige Kartons
- Gute Klebkraft auf unterschiedlichen Kartonqualitäten
- Geeignet für manuelle und automatische Applikation
- Recyclingfreundliches Klebeband, geprüft nach INGEDE-Methode

Verfügbar in Chamois und Weiß.

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sollten nur als Durchschnittswerte oder typische Werte betrachtet werden und nicht zur Spezifikation verwendet werden.

Technische Daten

- | | | | |
|------------------|---|-------------|---------|
| • Trägermaterial | hoch gekrepptes Papier (FSC [®] -zertifiziert) | | |
| • Klebmasse | Naturkautschuk | • Dicke | 125 µm |
| • Reißdehnung | 10% | • Reißkraft | 30 N/cm |

Klebkraft auf

- | | |
|---------|----------|
| • Stahl | 2.8 N/cm |
|---------|----------|

Eigenschaften

- | | | | |
|--------------------------|----|----------------------|------|
| • Automatische Anwendung | ja | • Handeinreißbarkeit | ●●●● |
| • Manuelle Anwendung | ja | • Bedruckbarkeit | ●●● |

Bewertung innerhalb des tesa[®] Sortiments: ●●●● sehr gut ●●● gut ●● mittel ● niedrig

Weitere Informationen

tesa[®] 4713 ist verfügbar in chamois (braun) und in weiß.

tesa[®] 4713



Produkt Information

Disclaimer

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.