



Scotch™ Klebeband 218

Farblinienband

Produktinformation

2/99

Produktbeschreibung / Märkte

Scotch™ Klebeband 218 ist ein grünes, strapazierfähiges Kunststoff-Farblinienband für Abdekarbeiten und auch für allgemeine Anwendungen in der Industrie.

Merkmale	Vorteile	Nutzen
* Grüner Kunststoffträger	* Sehr gute Anpassungsfähigkeit * Lösemittel- und Wasserbeständigkeit * Geringe Dicke * Gleichmäßige Oberfläche * Leichtes Abreißen von Hand * Gute Farbhaftung	* Sehr leichtes Maskieren in Kurven und auf schwierigen Oberflächen * Verhindert Durchbluten des Klebebandes * Sehr gute Farbkante * Anwenderfreundliche Handhabung * Leichte Handhabung * Beständigkeit gegen Verunreinigung des Lackes durch Lackpartikel
* Gummi-Harz-Klebstoff	* Gute Soforthaftung * Hohe Dauerhaltekraft * Hohe Beständigkeit gegen Klebstoffübertrag * Kontrolliertes Abrollen	* Klebt sofort * Kein Ablösen von der Oberfläche * Rückstandfreies Entfernen * Leichte Handhabung

Anwendungen / Merkmale

Das Scotch™ Klebeband 218 eignet sich für ein breites Anwendungsspektrum, wie z.B. als Farblinienband bei Abdekarbeiten, als Abdeckband in der Elektroindustrie oder als Schutz gegen Wasser und Lösemittel. Das Klebeband besitzt eine Temperaturstabilität von 120 °C über eine Stunde.

Scotch™ Klebeband 218

Produktmerkmale

Dicke	:	0.120 mm	AFERA 4006
Klebkraft zu Stahl	:	11 N/25 mm	AFERA 4001
Reißfestigkeit	:	57 N/25 mm	AFERA 4004
Dehnung	:	490 %	AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit	:	120 °C	

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 218 in Ihrem individuellen Prozeß zu bestimmen. Die besten Resultate bei leichter Entfernbarkeit werden bei einer Temperatur von 120 °C für 60 min. erreicht.

Standardabmessungen

Breite (mm)	:	Nach Anfrage
Länge (m)	:	55

Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ermöglicht die längste Haltbarkeit.

Haftungsausschluß

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

Industrial Tape & Specialities Division

3M Europe
Industrial Tape & Specialities Division
Hermeslaan 7
B - 1831 Diegem
Tel: ++32-2-722.45.50
Fax: ++32-2-722.45.18

