



# Scotch™ Klebeband 2364

## Abdeckklebeband

### Produktinformation

5/97

## Produktbeschreibung / Märkte

Scotch™ Klebeband 2364 ist ein beiges, gekrepptes Papierklebeband, das für Lackierarbeiten in der Industrie entwickelt wurde, die eine hohe Dauerhaltekraft erfordern.

Merkmale	Vorteile	Nutzen
* Latex imprägnierter, gekreppter, kräftiger Papierträger	* Lösemittelbeständigkeit	* Verhindert Durchbluten des Klebebandes
	* Anpassungsfähigkeit	* Gutes Maskieren in Kurven
	* Einreißbeständigkeit	* Problemloses Abziehen in einem Stück
	* Leichtes Abreißen von Hand	* Leichte Handhabung
	* Gute Lackhaftung	* Beständigkeit gegen Verunreinigung des Lackes durch Lackpartikel
	* Glatte Rückseite	* Anwenderfreundliche Handhabung
* Kontrolliert vernetzter Gummi-Harz-Klebstoff	* Gute Soforthaftung	* Klebt sofort
	* Hohe Dauerhaltekraft	* Kein Ablösen von der Oberfläche
	* Hohe Beständigkeit gegen Klebstoffübertrag	* Kein Nacharbeiten
	* Kontrolliertes Abrollen	* Leichte Handhabung

### Anwendungen / Merkmale

Das Scotch™ Klebeband 2364 eignet sich für Luft- und Ofentrocknung bis zu maximal einer Stunde bei 100 °C und ist nach den Anwendungen mühelos zu entfernen.

# Scotch™ Klebeband 2364

## Produktmerkmale

Dicke	:	0.160 mm	AFERA 4006
Klebkraft zu Stahl	:	11 N/25 mm	AFERA 4001
Reißfestigkeit	:	100 N/25 mm	AFERA 4004
Dehnung	:	10.5 %	AFERA 4005
Temperaturbeständigkeit	:	100 °C	

Gute Resultate und leichte Entfernbarkeit können bei unterschiedlichen Temperaturen/Verweilzeiten auf verschiedenen Oberflächen erreicht werden. Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung des Scotch™ Klebebandes 2364 in Ihrem individuellen Prozeß zu bestimmen. Die besten Resultate bei leichter Entfernbarkeit werden bei einer Temperatur von 100 °C für 60 min. erreicht.

## Standardabmessungen

Breite (mm)	:	15, 19, 25, 30, 38, 50, 75 und 100
Länge (m)	:	50

## Lagerung

Das Klebeband ist an einem sauberen und trockenen Ort aufzubewahren. Eine Temperatur von 21°C bei einer Luftfeuchtigkeit von 50 % ermöglicht die längste Haltbarkeit.

### \* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.



**3M Deutschland GmbH**  
Industrie-Klebebänder,  
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss  
Telefon 0 21 31 / 14 33 30  
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

*Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier*