



# 3M 255P Hookit™

Kletthaftendes Schleifmittel für den Einsatz auf handgeführten Maschinen

## Produkt-Information Schleifwerkzeuge

### Produktaufbau

<i>Unterlage:</i>	C-Papier
<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Schleifmineral:</i>	Aluminiumoxid
<i>Streuart:</i>	Offene Streuung
<i>Körnungsbereich:</i>	P80 - P500
<i>Besonderheiten:</i>	Staubabweisende Beschichtung, Fre-Cut™

### Lieferbare Formen



<b>Merkmale</b>	<b>Vorteile</b>	<b>Nutzen</b>
C-Papier-Unterlage	Gute Kornunterstützung	Höhere Lebenserwartung bei gleichmäßiger Dauerschnittleistung
Vollkunstharzbindung	Höhere Schnittleistung; Langlebigkeit	Erhöhte Produktivität
Fre-Cut™ Beschichtung	Verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche	Langlebigkeit, insbes. bei feinen Körnungen

# 3M 255P Hookit™

## Anwendungsbereiche:

**Werkstoffe** Zwischenschliff und Endschliff von lackierten Hart- und Weichhölzern, Farben und Lacken, Kunststein (Corian) und Kunststoffen.

**Werkstücke** Möbelteile, lackierte Oberflächen, Küchenarbeitsplatten, Kunststoffteile.

## Maschinensysteme



## Zubehör

3M Hookit™ Handblöcke, 3M Hookit™ Schleifteller je nach Ausführung.

## Sicherheitshinweise



## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

## 3M Service

Haben Sie technische Fragen?  
Ihr Ansprechpartner ist Herr Claus Geiger  
*Telefon:* 0 21 31 / 14 29 47  
*Telefax:* 0 21 31 / 14 38 56

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?  
*Telefon:* 0 21 31 / 14 20 42  
*Telefax:* 0 21 31 / 14 35 87

### *Wichtiger Hinweis:*

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10  
Telefax 0 21 31 / 14 38 56  
<http://www.3M.com/de/schleifen>  
email: [schleifen.de@3m.com](mailto:schleifen.de@3m.com)

*SM 148*  
*3M 255ph*  
*Version 01/99*