



# 3M™ 2902

## Gewebeklebeband

Produkt-Information

09/01

### Beschreibung

3M™ 2902 ist ein vielseitig verwendbares Gewebeklebeband, bestehend aus einem silberfarbenen polyethylenbeschichteten Gewebe und einem Gummi-Harz Klebstoff, der auf vielen Untergründen gut haftet.

3M™ 2902 Gewebeklebeband ist anpassungsfähig, unempfindlich gegen Feuchtigkeit und leicht mit der Hand abzureißen.

### Anwendungen

Aufgrund der hohen Haltekraft und der guten Anpassungsfähigkeit wird 3M™ 2902 Gewebeklebeband zum Abdichten von Heizungs- und Lüftungsrohren, zur Isolierung, zum Schutz vor Feuchtigkeit sowie zum Halten, Bündeln und zur vorübergehenden Reparatur eingesetzt.

Tests sollten durchgeführt werden, um die Leistung von 3M™ 2902 Gewebeklebeband in Ihrem individuellen Prozess zu bestimmen.

Klebebandmerkmale*	2902
Klebstoff	Gummi-Harz
Trägermaterial	polyethylenbeschichtetes Gewebe
Farbe	silber
Dicke (AFERA 4006)	0,21 mm
Schälkraft auf Stahl (AFERA 4001)	18 N/25mm
Reißfestigkeit (AFERA 4004)	75 N/25mm
Dehnung (AFERA 4005)	10 %
Temperaturbeständigkeit	65°C für max. 60 Minuten

<b>Lieferdaten</b>	<b>2902</b>
<b>Rollenlänge (m)</b>	50 m
<b>Rollenbreite (mm)</b>	50 mm

**Verarbeitung**

Die Verarbeitung sollte bei Raumtemperatur erfolgen. Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information "Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder" beschrieben, die wir Ihnen auf Anfrage gerne kostenlos zusenden.

**Lagerung**

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

**Haltbarkeit**

Die Haltbarkeit beträgt 12 Monate ab Herstellungsdatum bei Lagerung im verschlossenen Originalkarton.

**\* Wichtiger Hinweis:**

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company.



**3M Österreich GmbH**  
 Industrie-Klebebänder,  
 Klebstoffe und Spezialprodukte

Brunner Feldstraße 63, 2380 Perchtoldsdorf  
 Telefon 01/86 686 278 od. 495, Fax: 01/86 686-229  
 email: kleben-at@mmm.com