

Produktinformation 942 E

Produktaufbau

Trägermaterial	E-Papier
Flexibilität	niedrig 1 5 10 hoch
Kornart	Silicium-Carbid
Streuung	Leicht offen
Beschichtung	☐ Stearat ☐ Spezialbeschichtung
Fertigungsbreite	☐ 1400 mm ☐ 1430 mm ☒ 1650 mm ☐ andere
Form	
Geeignet für Schleifart	☒ Handschliff ☒ Handmaschinenschliff ☒ Maschinenschliff



Körnung

Bei Keramik, Zirkon, # und * keine P-Körnung

☐ P 12	☐ P 16	☐ P 24	☒ P 30	☒ P 36	☒ P 40	☒ P 50	☒ P 60	☒ P 80	☒ P 100	☒ P 120	☐ P 150	☒ P 180	☒ P 220	☒ P 240
☐ P 280	☒ P 320	☐ P 360	☒ P 400	☐ P 500	☒ P 600	☒ P 800	☐ P 1.000	☐ P 1.200	☐ P 1.500	☐ P 2.000	☐ P 2.500	☐ ST 3.000*	☐ ST 5.000*	☐ ST 7.000*

Werkstoffe

Aluminium	Buntmetall	Edelstahl	Stahl	Titan	Farbe Lack	Glas	Holz	Kunststoff	Stein/Porzellan
-----------	------------	-----------	-------	-------	------------	------	------	------------	-----------------

Anwendungsschwerpunkte



Möbelindustrie | Lackzwischen Schliff



Edelstahl | Hochglanz Coil- und Blechschliff



Granit Fensterbänke und Granit Treppenstufen
Schnittkantenbearbeitung

- Sehr ruhiges Laufverhalten und gleichmäßiges Schliffbild durch homogene E-Papierunterlage
- Hochwertige Lack- und Edelstahloberflächen durch präzisionsgestreutes Silicium-Carbid Schleifkorn
- Kein vorzeitiges Zusetzen und somit hohe Standzeit durch leicht offene Schleifkornstreuung

