



# 3M 785C


Fiberscheibe mit kühlendem Schleifhilfsmittel für den Einsatz auf Edelstahl

## Produkt-Information Schleifwerkzeuge

### Produktaufbau

<i>Unterlage:</i>	Vulkanfiber
<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Schleifmineral:</i>	Cubitron/Aluminiumoxyd-Gemisch
<i>Streuart:</i>	Geschlossene Streuung
<i>Körnungsbereich:</i>	36, 50 - 120
<i>Abmessungen:</i>	115x22mm, 127x22mm, 178x22mm
<i>Besonderheiten:</i>	Schleifhilfsmittel

### Lieferbare Formen



<b>Merkmale</b>	<b>Vorteile</b>	<b>Nutzen</b>
Schleifhilfsmittel	Geringe Schleiftemperatur; geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns	Keine Temperaturverfärbung des Werkstücks, hohe Stand- zeit und Schnittigkeit
Cubitron/Aluminiumoxyd- Gemisch	Hartes Mineral mit extrem hoher Zähigkeit	Geringe Abnutzung; sehr hohe Standzeit
Vollkunstharzbindung	Gute Verankerung des Minerals	Geringer Kornausbruch
Vulkanfiber	Hohe Unterstützungsleistung des Schleifkorns	Hohe Schnittleistung des Schleifkorns

# 3M 785C

## Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Edelstahl, Nickel-Legierungen, Bronze, Messing.

## Werkstücke

Spülen, Vitrinen, Flugzeugturbinenelemente, Kraftwerksbehälter, Edelstahl-Schweißnähte.

## Maschinensysteme



## Zubehör

3M Stützteller 09583 (Ø 115), Stützteller 09584 (Ø 127), Stützteller 09921 (Ø 178).

## Anwendungsempfehlungen

Besonders geeignet für die Bearbeitung von Edelstahl-Schweißnähten.

## Sicherheitshinweise



## Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

## 3M Service

Haben Sie technische Fragen?  
Ihr Ansprechpartner ist Herr Stefan Nowak  
*Telefon:* 0 21 31 / 14 36 07  
*Telefax:* 0 21 31 / 14 38 56

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?  
*Telefon:* 0 21 31 / 14 20 42  
*Telefax:* 0 21 31 / 14 35 87

### Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



**3M Deutschland GmbH**  
Schleif- und Poliersysteme  
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10  
Telefax 0 21 31 / 14 38 56  
<http://www.3M.com/de>  
email: [schleifen.de@3m.com](mailto:schleifen.de@3m.com)

*SM 136*  
*3M 785c*  
*Version 01/99*