


3M™ Hookit™ 734U Klettthaftende Schleifscheibe



Produktaufbau

<i>Bindung:</i>	Vollkunstharz
<i>Durchmesser:</i>	125mm, 150mm
<i>Körnungsbereich:</i>	P080 –P180
<i>Schleifkorn:</i>	Cubitron™
<i>Streuung:</i>	Offen
<i>Unterlage:</i>	C-Papier

Maschinensysteme



Lieferbare Formen

- Multihole-Scheiben

Anwendungsbereiche

- Werkstoffe:** Mineralstein, Gelcoat, Kunststoffe, Metall, Hart- und Weichhölzer, Füller und Lacke
- Werkstücke:** Metallgehäuse, Musikinstrumente, Möbelteile, Kunststoffformteile, Lackierte Oberflächen

Anwendungsmöglichkeiten

Grob- und Zwischenschliff von Hart- und Weichhölzern. Entfernen von Lacken und Füller, etc..

Merkmale

- C-Papier-Unterlage
- Vollkunstharzbindung
- Cubitron™/Keramikkorn
- FreCut™ Beschichtung (staubabweisend)
- Multihole-Lochung
- Hookit™ Klettsystem

Vorteile

- Gute Kornunterstützung
- Höhere Schnittleistung
- Langlebigkeit
- Optimale Staubabsaugung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
- Keine Scheibenpositionierung erforderlich

Nutzen

- Höhere Lebenserwartung bei gleichmäßiger Dauerschnittleistung
- Erhöhte Produktivität
- Langlebigkeit
- Zeit- und Kostenersparnis
- Einfacher Wechsel der Schleifscheibe
- Kostensparend durch geringeren Verbrauch

Sicherheitshinweis: Bitte beachten Sie bei der Verwendung alle einzuhaltenden Sicherheits- und Arbeitsschutzvorschriften.

Wichtiger Hinweis: Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikation zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor der Verwendung unserer Produkte, ob sie sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignen. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für unsere Produkte regeln sich nach den kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. 3M Produktionsstätten sind nach ISO zertifiziert. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet unter: solutions.3mdeutschland.de > Alles über 3M > Qualitätsmanagement bei 3M.