



3M™ 928, 9415, 9416, 9425

Doppelseitige Klebebänder

Produkt-Information

07/98

Beschreibung

Die doppelseitigen Klebebänder 3M™ 928, 9415 und 9416 sind auf eine Seite mit einer Haftschrift („Post-it®“ Haftnotiz-Effekt), auf der anderen Seite mit einem Klebstoff für permanente Klebungen ausgerüstet.

3M™ 9425 ist auf der Seite, die mit dem Schutzpapier abgedeckt ist, mit einem stark klebenden Klebstoff und auf der anderen Seite mit einem wiederlösbaren Klebstoff ausgerüstet.

Dünne und leichte Werkstoffe wie z.B. Papier, Folien, Pappe etc. können leicht wieder entfernt werden und sind wiederverwendbar. Die Haftschrift bleibt auch nach ca. 450 Zyklen (bei glattem Papier) noch aktiv.

Die permanent klebende Seite wird beim Abrollen frei.

Das 3M™ Klebeband 928 kann mit den Handabrollern des 3M™ ATG-Systems einfach und wirtschaftlich verarbeitet werden.

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

Klebebandmerkmale*	9415	9416	928	9425
Klebstoff	Acrylat A 40/50			
Trägermaterial	Polyesterfolie	Papiervlies	Papiervlies	UPVC
Farbe	transluzent	weiß	weiß	transparent
Dicke (mm)	0,08	0,05	0,05	0,14
Schutzabdeckung	Papier			
Temperaturbeständigkeit °C	65	65	65	50
Lösemittelbeständigkeit	mittel	mittel	mittel	gut
UV-Beständigkeit	sehr gut			
Schälkraft auf Stahl**				
Haftschrift	5N / 100 mm	3N / 100 mm	3N / 100 mm	13N / 100 mm
permanent klebende Seite	16N / 100 mm	13N / 100 mm	13N / 100 mm	49N / 100 mm

** ASTM Testmethode D 3330 M

- Verweilzeit ≤ 1 Min.

- Abzugsgeschwindigkeit 300 mm / Min.

- Test bei 22 °C / 50 % r. F.

- Abzugswinkel 180°

Lieferdaten	9415	9416	928	9425
Rollenlänge (m)				
• Standard	65,8	65,8	16,5	65,8
• maximal	395	395	--	395
Rollenbreite (mm)				
• minimal	6	6	nur 12, 19	6
• maximal	1.194	1.194		1.194
Schneidetoleranz	+/- 0,8 mm			
Kerninnendurchmesser (mm)	76,2	76,2	25,4	76,2
Formstanzteile	auf Anfrage	auf Anfrage	----	auf Anfrage

Anwendungen

Mit diesen doppelseitigen 3M Klebebändern können Informations- und Planungstafeln, Präsentationsunterlagen und Organisationsmittel oder Werbeatikeln, Gutscheine, Eintritts- und Kreditkarten etc. wiederlösbar bzw. temporär befestigt werden.

Weitere typische Anwendungen:

- Befestigen von Papier oder Folien auf Rollenkernen (Kern wiederverwendbar).
- Fixieren und Halten von Teilen mit Korrekturmöglichkeit
- Beilagen für Briefe, Zeitschriften, Bücher etc.
- Häufig wechselnde Informationen (Plakate, Betriebsmitteilungen, Speisekarten etc.)
- Werbe- und Promotion-Materialien auf Werbeschriften oder Verpackungen
- Fotos, Produkt- und Preisinformationen in Präsentationsunterlagen wiederlösbar befestigen und bei neuen Kollektionen einfach auszutauschen.

Verarbeitung

Die optimalen Verarbeitungsparameter sind in unserer Information „Verarbeitungshinweise für 3M Industrie-Klebebänder“ beschrieben. Diese sowie weitere technische Informationen können Sie per Fax-Abruf direkt anfordern unter 01805-234-007 (7 x 24 Std.).

Lagerung

Unverarbeitet, 12 Monate nach Eingang beim Kunden im Originalkarton bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit und ca. 20° C Lagertemperatur.

* Wichtiger Hinweis:

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar und sind nicht in Spezifikationen zu übernehmen. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von Ihnen vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen einer Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren jeweils gültigen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.

3M ist ein Warenzeichen der Firma 3M.

3M

3M Deutschland GmbH
Industrie-Klebebänder,
Klebstoffe und Spezialprodukte

Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss
Telefon 0 21 31 / 14 33 30
Telefax 0 21 31 / 14 38 17

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier