

# Scotch-Brite™ Maschinenpads

Superpad-Empfehlung – abgestimmt auf Reinigungs- und Belagsarten.

Die Zahlen in der nachfolgenden Übersicht entsprechen den unten aufgeführten Superpads. Rot unterlegte Ziffern bedeuten 1. Empfehlung – Erläuterungen beachten!

Reinigungsarten	Bodenbeläge											
	Linoleum		PVC		Polyolefin		Gummi		Stein*)		Natur- und Kunststeinbeläge, kalkgebunden (z.B. Marmor, Travertin, Terrazzo)	
Grundreinigung	<b>4</b>	3	<b>2</b>	1 <sup>1)</sup>	4	2	<b>2</b>	1 <sup>2)</sup>	<b>4</b>	2 <sup>2)</sup>		
Intervallreinigung		5		4	5	3		3		4		
Unterhaltsreinigung	<b>5</b>	6	<b>5</b>	6	<b>5</b>	6	<b>5</b>	6	<b>5</b>	3 <sup>2)</sup>	<b>5</b>	6
Automatenreinigung	<b>6</b>	5	<b>6</b>	5	<b>6</b>	5	<b>6</b>	5	<b>6</b>	3 <sup>2)</sup>		6
Spray-Cleanern	<b>5</b>	6		5	5	5		5		5		–
Polieren	<b>9</b>	8	<b>9</b>	8	<b>9</b>	8	<b>9</b>	7	<b>9</b>	7		9
Kristallisation		–		–		–		–		–		10 <sup>3)</sup>
Kristallisationspflege – nachbearbeitung – auffrischung		–		–		–		–		–		11 <sup>3)</sup>

Erläuterungen: <sup>1)</sup> Nur bei alten und/oder pflegefilmbeschichteten Böden verwendbar

<sup>2)</sup> Einsatz nur auf unempfindlichen Steinbelägen

<sup>3)</sup> Nur in Verbindung mit 3M Steinkristallisor einsetzen

\*) Bei Fliesen, Keramik sowie Reinigungs-/Pflegeempfehlungen bitte Rückfrage bei 3M-Anwendungstechnik

1  3M Superpad schwarz bis 800 U./min	2  3M Superpad braun bis 800 U./min	3  3M Superpad grün bis 800 U./min	4  3M Superpad blau bis 1200 U./min	5  3M Superpad rot bis 1200 U./min	6  3M Superpad grün-meliert „Top-Line“ bis 2000 U./min
7  3M Superpad beige bis 800 U./min	8  3M Superpad weiß bis 1200 U./min	9  3M Superpad weiß-meliert „Top-Line“ Hochglanzpolierpad bis 3000 U./min	 Weitere Pads auf Anfrage!	10  3M Crystallisation Line 5200 Kristallisationspad (bronze) Maschinengewicht > 50 kg bis 200 U./min	11  3M Crystallisation Line 4000 Maschinenpad (silber) Nachbearbeitung/ Auffrischung kristallisierter Steinbeläge bis 450 U./min