



XL-DR


Roloc™ Deburring and Finishing Unitized Wheel Kompaktscheiben für Entgratungsarbeiten

Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

<i>Feinheitsgrade:</i>	Type A (braun):	medium, coarse
	Type S (braun):	fine
<i>Härte:</i>		2, 6, 8
<i>Abmessungen:</i>	Durchmesser:	50, 75 mm
	Breite:	6 mm

Maschinensysteme



Merkmale	Vorteile	Nutzen
Mehrlagig verpreßte Faservlieskonstruktion	Gleichmäßige Kornverteilung	Kein Abweichen im Oberflächenbild
Geringer Scheibendurchmesser (75mm)	Präzises, extrem genaues Arbeiten	Weniger Nachbearbeitung, Zeitersparnis
EXL Faservlies	Extrem widerstandsfähig; hohe Schneidleistung; hohe Kantestabilität; speziell für Entgratungsarbeiten geeignet	Zeit- und Kostenersparnis; gleichmäßiges Finish
Roloc Schnellwechselsystem	Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs	Zeit- und Kostenersparnis

XL-DR

Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Edelstahl, Titan, andere Metalle

Werkstücke

z. B. Entgraten von Wellen- und Kolbenstangen vor dem Hartverchromen; Entgratung von Turbinenschaufeln, gestanzten Flachteilen, Fadenführern und Maschinenteilen, Zahnrädern, Druck- und Spritzgußteilen, Autoteilen (z.B. Kolbenringen, Kolben), Trennlinien an gegossenen und gepreßten Teilen

Zubehör

Schleifteller X (84993) oder H (84998) für XL-DR 8 A crs;
Schleifteller M (84999) oder S (84994) für XL-DR 2 S fine
Schleifteller H (45096) für XL-DR Ø 50mm

Anwendungsempfehlungen

Durchmesser mm	Maximale Drehzahl U/min	Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit U/min
75	15100	8000 - 12000

Sicherheitshinweise



3M Service

Haben Sie technische Fragen?
Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe
Telefon: 09 51 / 4 75 33
Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?
Telefon: 0 21 31 / 14 20 42
Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

SBI 155
XL-DR
Version 01/99