



CF-DC

Cleaning and Finishing Disc

Scheiben für Reinigungs- und Finishaufgaben


Produkt-Information Scotch-Brite™ Faservliesprodukte

Produktaufbau

| | | |
|------------------------|----------------|---|
| <i>Feinheitsgrade:</i> | Type A (rot): | coarse, medium, fine, very fine |
| | Type F (weiß): | super fine (98) |
| | Type S (grau): | medium, fine, very fine, super fine, ultra fine |

Abmessungen: Durchmesser: 25 - 300 mm

Maschinensysteme



| Merkmale | Vorteile | Nutzen |
|--|--|--|
| Dreidimensionales Scotch-Brite Faservlies | Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns; paßt sich der Form des Werkstücks an | Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis; keine Veränderung der Werkstückgeometrie |
| Nylon Faservlies | Frei von korrosionserzeugenden Metallen | Metallisch reine Oberfläche |
| CF Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A) | Schleifkorn mit hoher Zähigkeit | Feines, mattes Strichbild |
| CF Material mit Siliziumkarbid-Schleifkorn (Typ S) | Hartes, spitzes Schleifkorn | Markantes Strichbild mit feiner Struktur |
| F Material | Weiches Schleifkorn | Spezielles Finish; Poliereffekt durch Schleifpaste |

CF-DC

Anwendungsbereiche: Werkstoffe

Metall, Holz, Kunststoff.

Werkstücke

Zum Entfernen leichter Verschmutzungen; zur Nachbearbeitung gebürsteter Oberflächen, z.B. bei Reparaturarbeiten, Neulackierungen, Lackzwischen Schliff und vor Verklebungen.

Anwendungs- empfehlungen

| Durchmesser mm | MaximaleDrehzahl U/min | Empfohlene Arbeitsgeschwin- digkeit U/min |
|-------------------|---------------------------|---|
| 50 | 12000 | 9000 |
| 75 | 8500 | 7000 |
| 100 | 6000 | 4800 |
| 125 | 5000 | 3500 |
| 150 | 4000 | 3000 |
| 175 | 3300 | 2800 |
| 200 | 3000 | 2600 |
| 300 | 2800 | 2400 |

Sicherheitshinweise



Zertifizierung

Die 3M Produktionsstätte ist nach ISO 9002 zertifiziert.

3M Service

Haben Sie technische Fragen?

Ihr Ansprechpartner ist Herr Wolfgang Scheibe

Telefon: 09 51 / 4 75 33

Telefax: 09 51 / 4 75 33

Haben Sie Fragen zum Umweltschutz oder zur Produktsicherung?

Telefon: 0 21 31 / 14 20 42

Telefax: 0 21 31 / 14 35 87

Wichtiger Hinweis:

Alle vorstehenden Angaben stellen unsere Erfahrungswerte dar. Prüfen Sie bitte selbst vor Verwendung unseres Produktes, ob es sich für den von Ihnen individuell vorgesehenen Verwendungszweck eignet. Alle Fragen der Gewährleistung und Haftung für dieses Produkt regeln sich nach unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.



3M Deutschland GmbH
Schleif- und Poliersysteme
Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss

Telefon 0 21 31 / 14 27 10
Telefax 0 21 31 / 14 38 56
<http://www.3M.com/de/schleifen>
email: schleifen.de@3m.com

SBI 104
CF-DC
Version 01/99